



Feu à LED > KMLED 75 ROND

Présentation du produit

Les KMLED 75 comprennent 12 LED ultra-brillantes montées en saillie qui offrent une solution économique pour une large gamme de solutions générales de signalisation.

Idéalement conçues pour donner une indication locale, les balises sont contrôlées par deux fils (mode clignotant) ou par trois fils (mode statique).

Les balises sont fournies entièrement assemblées et prêtes pour une installation immédiate.

Les unités permettent deux options de montages, soit grâce à des vis soit par un montage en saillie, utilisant les deux pièces de fixations fournies.

Une des pièces se fixe sur la surface appropriée et l'autre sur la balise, les deux pièces se 'clipsent' ensuite l'une dans l'autre.

KMLED 75 ROND > Informations de Commande

N° Code:	Tension :	Source lumineuse:	Courant:	
9830x	10-100 Vcc ---	LED Array	90 mA 200 mA	Clignotant Statique à 24 Vcc ---
9831x	115/230 Vca ~	LED Array	20 mA	

AJOUTEZ LES CODES DES LENTILLES SUIVANTES AU PRODUIT LORS DE LA COMMANDE



Caractéristiques

- Utilisation en continue
- LED longue durée
- Ultra-lumineuse
- Large plage de tension de fonctionnement
- Sortie de la lumière principale à 120° au-dessus de l'axe vertical
- Étanche à la poussière et aux intempéries

Matériau

Polycarbonate résistant aux UV
Lentilles et Boîtiers

Kg 0.14

°C -25+55

IP 67

FPM 60

INDUSTRIEL

MARINE

CONFORMES et
HOMOLOGUÉS

